


POINTS FORTS :

- Pas de ponçage
- Aucun produit de cure
- Séchage rapide, recouvrement à J+7 *
- Absence d'armatures
- Plans de coulage jusqu'à 300 m² *
- Sans joints de fractionnement *
- Classement : U4 P3 E3 C2
- Épaisseur min. : 35 mm *



Smart help :
+ 33 (1) 55 99 93 63

Bostik S.A.
Immeuble « Le Jade »
253 avenue du Président Wilson
93211 La Plaine Saint Denis cedex

Tél.: 01 55 99 93 63 - info-technis@bostik.com
www.bostik.fr

* Consulter l'avis technique N°13/18-1398

Bostik S.A. RCS Bobigny B 332 110 097 - 18#45



TECHNIS® FIRST

LA CHAPE FLUIDE NOUVELLE GÉNÉRATION

Chape fluide à base
de liants spéciaux
C16-F3



TECHNIS®FIRST

LA CHAPE FLUIDE NOUVELLE GÉNÉRATION À BASE DE LIANTS SPÉCIAUX

Nouvelle famille CSTB – Avis Technique N° 13/18-1398

DOMAINE D'EMPLOI :

- Utilisation en intérieur
- Classement U4 P3 E3 C2
- Chape prête à recevoir tous types de revêtements sans enduit de sol*
- Ne peut être considérée comme chape d'usure et doit être revêtue
- La mise en œuvre doit se faire dans des locaux hors d'air & hors d'eau

MISE EN ŒUVRE :

- **TECHNIS®FIRST** est appliquée par une entreprise agréée BOSTIK S.A. et peut être mise en œuvre :
- En pose adhérente
- En pose désolidarisée sur film polyéthylène d'épaisseur 150 µm minimum.
- En pose flottante (sur isolant thermique ou thermo-acoustique)

ACCESSIBILITÉ :

- 48 heures après coulage pour une circulation piétonnière.
- Les entreprises peuvent intervenir dès le 3e jour après coulage en évitant d'endommager la chape.
- La chape doit être protégée pendant 24 heures d'un ensoleillement direct.

TECHNIS®FIRST convient à tous types de supports et domaines d'emploi (privatif ou tertiaire).

- Planchers béton
- Dallage terre plein
- Chapes asphaltes

- Supports en bois ou panneaux dérivés
- Anciens revêtements non putrescibles
- En travaux neufs ou en rénovation



POSE DE REVÊTEMENT DE SOL :

La chape **TECHNIS®FIRST** n'a pas de pellicule de surface :
aucun ponçage n'est nécessaire.

La chape fluide **TECHNIS®FIRST** a un séchage rapide
Les délais de recouvrement doivent être conformes aux documents de mise en œuvre (DTU, CPT ...)

En moyenne :

- **J+7** pour les revêtements céramiques*
- **J+15** pour les revêtements parquets et sols souples*

* épaisseur chape ≤ 50 mm

